

滨州渤海活塞有限公司2024年自行监测方案(第1次修订)

序号	污染源类别 /监测类别	排放口编号/ 监测点位	排放口名称/ 监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	手工监测采样 方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
1	废气	DA001	BH-902-07	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	氯化氢	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	环境空气和废气氯化氢的测定 离子 色谱法HJ549-2016代替HJ549- 2009	
2	废气	DA001	BH-902-07	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
3	废气	DA002	BH-902-01	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	林格曼黑度	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度的测定林 格曼烟气黑度图法 HJ/T398-2007	
4	废气	DA002	BH-902-01	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	氮氧化物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气氮氧化物的测定电 位电解法 HJ693-2014	
5	废气	DA002	BH-902-01	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	二氧化硫	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 电位电解法 HJ57-2017	
6	废气	DA002	BH-902-01	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
7	废气	DA003	BH-902-02	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	林格曼黑度	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度的测定林 格曼烟气黑度图法 HJ/T398-2007	
8	废气	DA003	BH-902-02	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	氮氧化物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气氮氧化物的测定电 位电解法 HJ693-2014	
9	废气	DA003	BH-902-02	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	二氧化硫	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 电位电解法 HJ57-2017	
10	废气	DA003	BH-902-02	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
11	废气	DA004	BH-902-09	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
12	废气	DA005	BH-902-17	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
13	废气	DA006	BH-902-26	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	硝酸雾	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999	
14	废气	DA007	BH-902-23	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	挥发性有机物	手工	非连续采样至 少3个	1次/季	《固定污染源废气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气相色谱法》 (HJ/T38-2017)	
15	废气	DA008	BH-902-19	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
16	废气	DA008	BH-902-19	烟气量, 烟气流速, 烟气 温度, 烟气含湿量	磷酸雾	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	/	相关标准发 布后执行

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
17	废气	DA009	BH-902-05	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	林格曼黑度	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度图法 HJ/T398-2007	
18	废气	DA009	BH-902-05	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氮氧化物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气氮氧化物的测定电 位电解法 HJ693-2014	
19	废气	DA009	BH-902-05	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	二氧化硫	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 电位电解法 HJ57-2017	
20	废气	DA009	BH-902-05	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
21	废气	DA010	BH-902-04	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	林格曼黑度	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度图法 HJ/T398-2007	
22	废气	DA010	BH-902-04	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氮氧化物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气氮氧化物的测定电 位电解法 HJ693-2014	
23	废气	DA010	BH-902-04	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	二氧化硫	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 电位电解法 HJ57-2017	
24	废气	DA010	BH-902-04	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
25	废气	DA011	BH-902-08	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	林格曼黑度	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度图法 HJ/T398-2007	
26	废气	DA011	BH-902-08	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氮氧化物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气氮氧化物的测定电 位电解法 HJ693-2014	
27	废气	DA011	BH-902-08	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	二氧化硫	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 电位电解法 HJ57-2017	
28	废气	DA011	BH-902-08	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
29	废气	DA011	BH-902-08	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	林格曼黑度	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度图法 HJ/T398-2007	
30	废气	DA012	BH-903-01	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氮氧化物	手工	非连续采样至 少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定电 位电解法 HJ693-2014	
31	废气	DA012	BH-903-01	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	二氧化硫	手工	非连续采样至 少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 电位电解法 HJ57-2017	
32	废气	DA012	BH-903-01	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
33	废气	DA013	BH-903-02	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	林格曼黑度	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度图法 HJ/T398-2007	
34	废气	DA013	BH-903-02	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氮氧化物	手工	非连续采样至 少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定电 位电解法 HJ693-2014	
35	废气	DA013	BH-903-02	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	二氧化硫	手工	非连续采样至 少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 电位电解法 HJ57-2017	

序号	污染源类别 /监测类别	排放口编号/ 监测点位	排放口名称/ 监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	手工监测采样 方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
36	废气	DA013	BH-903-02	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
37	废气	DA014	BH-903-03	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氮氧化物	手工	非连续采样至 少3个	1次/半年	固定污染源废气氮氧化物的测定电 位电解法 HJ693-2014	
38	废气	DA014	BH-903-03	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	二氧化硫	手工	非连续采样至 少3个	1次/半年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 电位电解法 HJ57-2017	
39	废气	DA014	BH-903-03	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
40	废气	DA015	BH-902-10	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
41	废气	DA016	BH-902-06	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
42	废气	DA017	BH-902-18	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
43	废气	DA018	BH-902-11	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氯化氢	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	环境空气和废气氯化氢的测定 离子 色谱法HJ549-2016代替HJ549- 2009	
44	废气	DA018	BH-902-11	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	硫酸雾	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气硫酸雾测定 离子色 谱法 (暂行) HJ544-2009	
45	废气	DA018	BH-902-11	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	挥发性有机物	手工	非连续采样至 少3个	1次/季	《固定污染源废气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气象色谱法》 (HJ/T38-2017)	
46	废气	DA019	BH-902-12	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氯化氢	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	环境空气和废气氯化氢的测定 离子 色谱法HJ549-2016代替HJ549- 2009	
47	废气	DA019	BH-902-12	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	硫酸雾	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气硫酸雾测定 离子色 谱法 (暂行) HJ544-2009	
48	废气	DA019	BH-902-12	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	挥发性有机物	手工	非连续采样至 少3个	1次/季	《固定污染源废气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气象色谱法》 (HJ/T38-2017)	
49	废气	DA019	BH-902-12	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	硝酸雾	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999	
50	废气	DA020	BH-902-13	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氯化氢	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	环境空气和废气氯化氢的测定 离子 色谱法HJ549-2016代替HJ549- 2009	

序号	污染源类别 /监测类别	排放口编号/ 监测点位	排放口名称/ 监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	手工监测采样 方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
51	废气	DA020	BH-902-13	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	硫酸雾	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气硫酸雾测定 离子色 谱法 (暂行) HJ544-2009	
52	废气	DA020	BH-902-13	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	挥发性有机物	手工	非连续采样至 少3个	1次/季	《固定污染源废气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气象色谱法》 (HJ/T38-2017)	
53	废气	DA021	BH-902-15	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	硫酸雾	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气硫酸雾测定 离子色 谱法 (暂行) HJ544-2009	
54	废气	DA022	BH-902-16	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	硝酸雾	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999	
55	废气	DA023	BH-902-24	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	挥发性有机物	手工	非连续采样至 少3个	1次/季	《固定污染源废气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气象色谱法》 (HJ/T38-2017)	
56	废气	DA024	BH-902-22	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
57	废气	DA025	BH-902-14	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氯化氢	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	环境空气和废气氯化氢的测定 离子 色谱法HJ549-2016代替HJ549- 2009	
58	废气	DA026	BH-902-25	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	挥发性有机物	手工	非连续采样至 少3个	1次/季	《固定污染源废气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气象色谱法》 (HJ/T38-2017)	
59	废气	DA027	BH-903-13	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	林格曼黑度	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度图法 HJ/T398-2007	
60	废气	DA027	BH-903-13	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氮氧化物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气氮氧化物的测定电 位电解法 HJ693-2014	
61	废气	DA027	BH-903-13	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	二氧化硫	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 电位电解法 HJ57-2017	
62	废气	DA027	BH-903-13	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
63	废气	DA028	BH-902-03	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	林格曼黑度	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排放烟气黑度图法 HJ/T398-2007	
64	废气	DA028	BH-902-03	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氮氧化物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气氮氧化物的测定电 位电解法 HJ693-2014	
65	废气	DA028	BH-902-03	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	二氧化硫	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排气中二氧化硫的测定 电位电解法 HJ57-2017	
66	废气	DA028	BH-902-03	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
67	废气	DA029	BH-903-09	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	挥发性有机物	手工	非连续采样至 少3个	1次/季	《固定污染源废气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气象色谱法》 (HJ/T38-2017)	
68	废气	DA030	BH-903-10	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	挥发性有机物	手工	非连续采样至 少3个	1次/季	《固定污染源废气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气象色谱法》 (HJ/T38-2017)	
69	废气	DA031	BH-902-27	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
70	废气	DA032	BH-902-28	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	臭气浓度	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	空气质量 恶臭的测定 三点比较式 臭袋法 GB T14675-1993	
71	废气	DA032	BH-902-28	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	氨(氨气)	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分 光光度法 HJ533-2009	
72	废气	DA032	BH-902-28	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	硫化氢	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定	
73	废气	DA033	BH-902-29	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	挥发性有机物	手工	非连续采样至 少3个	1次/季	《固定污染源废气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气象色谱法》 (HJ/T38-2017)	
74	废气	DA033	BH-902-29	烟气量, 烟气流速, 烟气温 度, 烟气含湿量	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	
75	废气	厂界		温度, 湿度, 气压, 风 速, 风向	臭气浓度	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	空气质量 恶臭的测定 三点比较式 臭袋法 GB T14675-1993	
76	废气	厂界		温度, 湿度, 气压, 风 速, 风向	氨(氨气)	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分 光光度法 HJ533-2009	
77	废气	厂界		温度, 湿度, 气压, 风 速, 风向	硫化氢	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定	
78	废气	厂界		温度, 湿度, 气压, 风 速, 风向	挥发性有机物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	《固定污染源废气总烃、甲烷和非 甲烷总烃的测定气象色谱法》 (HJ/T38-2017)	
79	废气	厂界		温度, 湿度, 气压, 风 速, 风向	硝酸雾	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999	
80	废气	厂界		温度, 湿度, 气压, 风 速, 风向	颗粒物	手工	非连续采样至 少3个	1次/年	固定污染源废气低浓度颗粒物的测 定重量法 HJ836-2017	

序号	污染源类别/监测类别	排放口编号/监测点位	排放口名称/监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	手工监测采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
81	废水	DW001	厂区污水总排口	流量	pH值	自动	瞬时采样至少3个瞬时样	/	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB6920-1986	自动监测故障时采用手工监测, 6H/c次
82	废水	DW001	厂区污水总排口	流量	化学需氧量	自动	瞬时采样至少3个瞬时样	/	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	自动监测故障时采用手工监测, 6H/c次
83	废水	DW001	厂区污水总排口	流量	氨氮	自动	瞬时采样至少3个瞬时样	/	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	自动监测故障时采用手工监测, 6H/c次
84	废水	DW001	厂区污水总排口	流量	流量	自动	瞬时采样至少3个瞬时样	/	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	自动监测故障时采用手工监测, 6H/c次
85	废水	DW001	厂区污水总排口	流量	悬浮物	手工	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	
86	废水	DW001	厂区污水总排口	流量	五日生物需氧量	手工	瞬时采样至少3个瞬时样		水质 五日生物需氧量 (BOD5) 的测定 稀释与接种法 HJ505-2009	
87	废水	DW001	厂区污水总排口	流量	阴离子表面活性剂	手工	瞬时采样至少3个瞬时样		水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法 (HJ826-2017	
88	废水	DW001	厂区污水总排口	流量	总磷 (以P计)	手工	瞬时采样至少3个瞬时样		水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 HJ671-2013	
89	废水	DW001	厂区污水总排口	流量	磷酸盐	手工	瞬时采样至少3个瞬时样		水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法 HJ637-2018	
90	废水	DW001	厂区污水总排口	流量	石油类	手工	瞬时采样至少3个瞬时样		水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法GB/T16488-1996	
91	废水	DW002	1#雨水排口	流量	悬浮物	手工	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季 有流动水排放时	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	
92	废水	DW002	1#雨水排口	流量	化学需氧量	手工	瞬时采样至少3个瞬时样		水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017	
93	废水	DW003	2#雨水排口	流量	悬浮物	手工	瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季 有流动水排放时	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	

序号	污染源类别 /监测类别	排放口编号/ 监测点位	排放口名称/ 监测点位名称	监测内容	污染物名称	监测设施	手工监测采样 方法及个数	手工监测频次	手工测定方法	其他信息
94	废水	DW003	2#雨水排口	流量	化学需氧量	手工	瞬时采样至少 3个瞬时样		水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法 HJ828-2017	
95	废水	DW004	3#雨水排口	流量	悬浮物	手工	瞬时采样至少 3个瞬时样	1次/季 有流动水排放时	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	
96	废水	DW004	3#雨水排口	流量	化学需氧量	手工	瞬时采样至少 3个瞬时样		水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法 HJ828-2017	
97	废水	DW002	4#雨水排口	流量	悬浮物	手工	瞬时采样至少 3个瞬时样	1次/季 有流动水排放时	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	
98	废水	DW002	4#雨水排口	流量	化学需氧量	手工	瞬时采样至少 3个瞬时样		水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 法 HJ828-2017	

厂界噪声自行监测内容

序号	监测项目	监测点位	监测频次	执行排放标准	标准限值	监测方法	监测方式	备注
1	环境噪声（昼间）	东厂界	1次/季	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	60	/	手工	
2	环境噪声（夜间）	东厂界		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	50	/	手工	
3	环境噪声（昼间）	南厂界		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	60	/	手工	
4	环境噪声（夜间）	南厂界		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	50	/	手工	
5	环境噪声（昼间）	西厂界		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	60	/	手工	
6	环境噪声（夜间）	西厂界		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	50	/	手工	
7	环境噪声（昼间）	北厂界		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	60	/	手工	
8	环境噪声（夜间）	北厂界		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	50	/	手工	

修订说明：根据2024.09.10滨州市生态环境局帮扶组（惠民）检查提出问题，对序号32、36、39的“颗粒物”的“手工监测频次”按排污许可证进行修订，由“1次/半年”修改为“1次/年”。